

ECOFLOW **RIVER 2** MAX

UNE SOURCE D'ÉNERGIE FIABLE
PARTOUT ET À TOUT MOMENT.



CHARGE X-STREAM DE 0 À 100% EN 1 HEURE

Vitesses de charge les plus rapides jamais conçues.

GARANTIE DE 5 ANS

L'une des garanties les plus étendues du secteur.

CHIMIE DE BATTERIE LiFePO4

Sûre, jusqu'à 10 ans d'utilisation minimum.

CERTIFICATION TÜV Rheinland

Garantie la sécurité et la fiabilité de votre RIVER 2.

APPLICATION EcoFlow

Contrôle du bout des doigts.

X-BOOST 1 000 W

Alimenter jusqu'à 80 % de vos appareils à haute puissance.



EasyPower.
EVERYONE DESERVES ENERGY

ECOFLOW RIVER 2 MAX



LA STATION ÉLECTRIQUE PORTABLE
NOUVELLE GÉNÉRATION.

Alimentation de secours domestique
EPS automatique de
< 30 ms



Utilisation sûre et fiable
pendant **minimum**
10 ANS



GRAB-AND-GO
POWER.



Chargez
sans limites.



0 à 100 %
en 1 heure

La puissance à portée
de **MAIN.**



Branchez jusqu'à **80%**
de vos appareils à forte puissance.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité

512Wh

Dimensions

270 x 260 x 196mm

Entrée/sortie USB-C

5/9/12/15/20V, 5A, 100W

Sortie USB-A

5V, 2.4A, 12W Max

Entrée CA

220-240V ~ 50Hz/60Hz,
660W Max

Poids net

Environ 6kg

Entrée solaire

11-50V 13A, 220W Max

Entrée pour voiture

12V/24V, 8A, 100W Max

Sortie CC

12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max

Sortie CA

Onde sinusoïdale pure, 500 W au total
(surtension 1000 W), 230 V ~ 50 Hz/60 Hz

Température de décharge

-10°C to 45°C

Température optimale de fonctionnement

20 °C à 30 °C

Chimie de cellule

LFP

Contrôle via application

Wi-Fi, Bluetooth

Température de charge

0 °C à 45 °C

Température de stockage

-10°C à 45°C
(20°C à 30°C conseillé)

Durée de vie

80%+ capacité après
3000 cycles

Sortie DC 5521

12.6V, 3A, 36W Max

